

GAZON SYNTHÉTIQUE

Amsterdam 40mm.



Garantie
10 ans



Fabriqué en
Europe



Résistant au chlore
et au sel



Sans pneu
recyclé



Sans arrosage



Sans tonte



Sans produits toxiques
et métaux lourds



Sans danger
pour la famille

Modèle	Amsterdam
Utilisation	Jardin, cour, terrasse, piscine, ornement
Composition de la Fibre	64% Polyéthylène [PE] + 36% Polypropylène [PP]
Hauteur de la Fibre	40 mm
Jauge	3/8"
Nombre de Points / m2	± 23100
Poids du velours fibre	± 1810 grammes/m2
Dtex	PE 6000 & PP 3400
Premier dossier	PP + Fibres de polyester courtes ± 200 grammes/m2
Deuxième dossier	Latex ± 950 grammes/m2
Taux de commutateur pour 10 cm (longueur)	22/10 cm
Poids total	± 2960 grammes/m2
Largeur rouleau	200 cm
Longueur rouleau	± 25 mètres
Résistance à l'arrachement de la fibre	> 30 Newton
Perméabilité à l'eau	>2000 MM/H
Durabilité de la couleur – Test UV	UVB 3000H GREY SCALE 4-5
Certificats usine / Normes	EFL EN 13501-1:2018